

20BHB



PETRÓLEO

APLICACIONES

El manejo de gas licuado (LPG) e hidrocarburos líquidos o gaseosos como Butano y Propano

TEMPERATURA

-40°C a +82°C (-40°F a 180°F)

ESPECIFICACIONES

Satisface: UL21, NMX-X-029 y NFPA 58, Sección 2-4.6

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Tipo C (Nitrilo), color negro de excelente resistencia a los derivados del petróleo
 Refuerzo: Trenzado de textil sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación
 Cubierta: Tipo A (Neopreno) color negro
 Factor de Diseño: 1

EMPAQUE

1/2" - Carrete de 130 metros. Máximo 1 tramo continuo, 2 tramos permitidos, longitud mínima de tramo 20 metros
 3/4" - Carrete de 60.96 metros. Máximo 1 tramo continuo, 2 tramos permitidos, longitud mínima de tramo 20 metros
 1" - Carrete de 60.96 ó 45.72 metros. Máximo 1 tramo continuo, 2 tramos permitidos, longitud mínima de tramo 20 metros
 Longitud de 15.24 m (1 1/2", 2")

CONEXIONES

N/A

DIÁMETRO INT.		DIÁMETRO EXT.		PRESIÓN DE TRABAJO		VACÍO		RADIO MÍN. CURV		PESO		LONGITUD		CÓDIGO	COLOR
in	mm	in	mm	psi	bar	in Hg	mm Hg	in	mm	lb/ft	kg/m	ft	m		
1/2	12.7	0.91	23.1	355	24.5	25	635	5	127	0.27	0.403	426.5	130.00	32200255	Negro
3/4	19.1	1.29	32.8	355	24.5	20	508	6	152	0.45	0.671	200	60.96	32200324	Negro
1	25.4	1.55	39.4	355	24.5	10	254	8	203	0.53	0.790	150	45.72	32200321	Negro
1	25.4	1.55	39.4	355	24.5	10	254	8	203	0.53	0.790	200	60.96	32200343	Negro
1 1/4	31.8	1.93	49.0	350	24.1	5	127	8	203	1.07	1.596	50	15.24	32200930	Negro
1 1/2	38.1	2.11	53.6	350	24.1	3	76.2	9	229	1.18	1.760	50	15.24	32200933	Negro
2	50.8	2.68	68.1	350	24.1	0	0	16	406	1.59	2.371	50	15.24	32200980	Negro